



GE 照明

红外线反射灯 Infrared Reflector



- u 特制硬玻璃，防止水汽冷凝造成的玻璃爆裂
- u 超长寿命，额定平均寿命 6000 小时
- u 为您提供照明和热量，适用于不同场合：旅馆，动物饲养，食品加温，取暖

产品型号	功率	电压	灯头	直径	额定寿命	包装数	
100PAR/IR/E27	100	240	E27	125	5000	10	
150R/IR/CL/E27	150	240	E27	125	5000	9	透明硬玻璃反射灯
250R/IR/CL/E27	250	240	E27	125	6000	9	透明硬玻璃反射灯
250R/IR/R/E27	250	240	E27	125	6000	10	红色硬玻璃反射灯
275R/IR/CL/E27	275	240	E27	125	6000	9	透明硬玻璃反射灯
275R/IR/R/E27	275	240	E27	125	6000	9	红色硬玻璃反射灯

双端卤钨灯 Double-Ended Linear



- u 主流电压设计，无需变压器
- u 极高的流明维持率和显色性，可调光
- u 78mm 能在任何位置上点亮，其它必须在水平位置点亮 ($\pm 4^\circ$)
- u 适用于室外泛光照明，商店橱窗等类似场合

产品型号	功率	电压	光通量	长度	灯头	额定寿命	包装数
K12/Q150T3/CL	150	230	2600	78	R7s	2000	10
K11/Q200T3/CL	200	230	3100	117	R7s	2000	10
K9/Q300T3/CL	300	230	5100	117	R7s	2000	10
K1/Q500T3/CL	500	230	9800	117	R7s	2000	10
K4/Q1000T3/CL	1000	230	21000	189.1	R7s	2000	10
K5/Q1500T3/CL	1500	230	32000	256.1	R7s	1000	10
K6/Q2000T3/CL	2000	230	44000	333	Fa4	2000	10
EJG-Q750T3/4CL	750	120	20600	119	R7s	400	12

美国通用电气 GE 照明 特种光源经销商
上海润合电子科技有限公司

地址：上海梅川路 88 号 408 室 邮编：200062
电话：021-32020185
网址：www.coldlighting.com 网络实名：低温灯管

VER20050525