



GE LIGHTING 美国通用电气 GE照明

021-32020185 www.coldlighting.com



为您提供正确的照明解决方案 专业的光源 超值的品牌

国际标准光源

- ◆ D65标准光源, 人工日光
F20W/AD D65 F40W/AD D65
- ◆ UV紫外灯光源BLB
F20T12/BLB F40T12/BLB
- ◆ 美国商店光源CWF
F20W/33 CWF F40W/33 CWF
- ◆ EJC光源 750W, 120V

广泛应用在纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域, 用于准确校对货品的颜色偏差。

ARCTIC低温灯管

- ◆ 更强的色彩表现力, 更适合食品行业。
- ◆ 在寒冷环境中 (摄氏 **-25度~0度**), 正常工作
- ◆ Lexan 专利材质**护层**可防止碎片飞溅
- ◆ Lexan 专利材质护层能保持不褪色, 不断裂不剥落
- ◆ Lexan 专利材质, 降低能耗, 更节能
- ◆ 完全符合FDA, USDA 和OSHA对食品业安全保护的规定
- ◆ 有效防止了紫外线对食品, 包装的伤害

T8 18W, 32W, 58W, 70W
600mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm

适合: **低温环境 (冷藏柜、冷库)**



国产T8三基色荧光灯管

- ◆ 显色指数>80, 更真实、更自然的光照效果
- ◆ 节约能耗, 减少灯具数量, 亮度却丝毫不损
- ◆ 比普通T8卤粉荧光灯多20%的光通输出
- ◆ 寿命高达10000小时。性能更可靠
- ◆ 流明维持率95%以上, 确保灯管明亮始终如新

还有:
国产T8荧光灯管
进口T5荧光灯管



高性能电子整流器, 使用寿命高达20年

15W, 18W, 20W, 30W, 36W, 40W, 58W, ...

如果您不希望收到我们的产品信息, 请拨打我们电话, 或Email至netcom@citiz.net

CovRguard防紫外线、防爆环保灯管

- ◆ 利用**LEXAN保护膜**, 有效防止紫外线对食品、包装的褪色、腐化作用
- ◆ 利用**LEXAN保护膜**, 完全防止了灯管的碎裂飞溅污染
- ◆ T8设计, 高效节能。仅3%的光输出损失, 比其他照明产品更高效
- ◆ 耐高温达摄氏130度, 寿命周期内无脆化, 变黄, 褶皱, 脱落现象
- ◆ 三基色卤粉, 显色性更佳。安装方便, 易于替换, 丢弃
- ◆ 完全符合 FDA, USDA 和 OSHA 对食品安全保护的规定
- ◆ 减少荧光粉, 汞泄漏, 保护环境
- ◆ 配用GE的电子整流器, 寿命可达18,000小时

T8 18W, 36W, 58W
600mm, 1200mm, 1500mm



红外线反射灯

- ◆ 特制硬玻璃, 防止水汽冷凝造成的玻璃爆裂
- ◆ 超长寿命, 额定平均寿命6000小时
- ◆ 提供照明和热量, 适用于不同场合

250W, 275W E27 透明或红色
适合: **需要加温, 取暖的场合**



20W~150W陶瓷金卤灯

- ◆ 20W~150W, 最小20W—GE独有
- ◆ 光色恒定, 灯与灯之间色温漂移小, 仅±75K
- ◆ GE专利, 三部件结构内胆, 可靠性高
- ◆ 平均寿命达9000~15000小时

- ◆ 光效比石英金卤灯高20%
- ◆ 显色性好, Ra80+~90+
- ◆ 防紫外石英玻璃外壳, 杜绝紫外辐射



品种齐全: “迷你”单端 (G8.5灯头), 单端 (G12灯头)
双端, 管状, 椭圆状, 陶瓷金卤PAR灯

还有: 250W, 400W, 750W, 1000W, 2000W

咨询订购: **021-32020185**

上海润合电子科技有限公司 特种灯总经销商

Http://www.coldlighting.com 网络实名: 低温灯管

公司地址: 上海梅川路88号408室

ver.050715