



GE 照明

标准型 T8/T10 直管荧光灯电子镇流器

- Ø 高功率因数
- Ø 采用预热型启动方式，有效保护灯丝，延长灯管寿命
- Ø 具有灯管异常及外部输入过流过压镇流器自我保护功能
- Ø 电磁兼容性能优秀，符合欧洲 CISPR PART 15 等标准
- Ø 总谐波含量低，分次谐波符合最新的 3C 之相关标准
- Ø 采用接线端子结构，便于安装
- Ø 符合最新的 3C 安全及性能标准
- Ø CE 和 CCC 双重认证
- Ø 符合各项国内外安全及性能标准

型号	配用灯管	额定电压	电压频率	功率因数	总谐波失真	波峰系数	包装数
Description	Lamp Type	Line Voltage	Frequency	Power Factor	THD%	Crest Factor	Pack Qty
EBS 118/EMC	T8/18W 或 T10/20W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20
EBS 136/EMC	T8/36W 或 T10/40W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20
EBS 218/EMC	T8/18W 或 T10/20W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20
EBS 236/EMC	T8/36W 或 T10/40W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20
EBS 318/EMC	T8/18W 或 T10/20W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20
EBS 336/EMC	T8/36W 或 T10/40W	220V	50Hz	>0.97	<15%	<1.7	20

EBS 136/EMC 220*37*199

EBS 236/EMC 270*40*254

EBS 336/EMC 270*40*254

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商
上海润合电子科技有限公司

地址/ADD: 上海梅川路 88 号 408 室 邮编/ZIP: 200062

电话/TEL: 021-32020185

网址/WEB: www.coldlighting.com 网络实名: 低温灯管

VER.20050908