



GE 照明

高性能 T8/T10 荧光灯电子镇流器 - 接线端子型

- Ø 超高功率因数，效率更高
- Ø 采用预热型启动方式，降低启动电流对灯丝的冲击，大幅度提高灯管寿命
- Ø 具有灯管异常及外部输入过流过压镇流器自我保护功能
- Ø 抗电磁干扰，符合欧洲 CISPR PART 15 标准
- Ø 五年质量保证，二十年使用寿命
- Ø 采用接线端子结构，便于安装
- Ø CE 和 CCC 双重认证
- Ø 白色、欧式接线端子，便于安装

型号	配用灯管	额定电压	输入电压频率	功率因数	总谐波失真	波峰系数
EB PS 118	T8/18W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7
EB PS 218	T8/18W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7
EB PS 136	T8/36W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7

高性能 T8/T10 荧光灯电子镇流器- 导线灌胶型

- Ø 超高功率因数，效率更高
- Ø 采用预热启动方式，保护灯丝，延长灯管寿命
- Ø 具有灯管异常及外部输入过流过压镇流器自我保护功能
- Ø CE 和 CCC 双重认证
- Ø 抗电磁干扰，符合欧洲 CISPR PART 15 标准
- Ø 五年质量保证，二十年使用寿命
- Ø 采用铁壳结构，内部灌胶，防潮、防震、散热迅速
- Ø 硬导线引出，与灯具连线，无需另配导线

型号	配用灯管	额定电压	输入电压频率	功率因数	总谐波失真	波峰系数
EB RS 158	T8/58W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7
EB RS 236	T8/36W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7
EB RS 258	T8/58W	220V	50/60Hz	>0.98	<20%	<1.7
EB RS 318	T8/18W	220V	50/60Hz	>0.98	<15%	<1.7
EB RS 336	T8/36W	220V	50/60Hz	>0.98	<20%	<1.7

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商
上海润合电子科技有限公司

地址/ADD: 上海梅川路 88 号 408 室 邮编/ZIP: 200062

电话/TEL: 021-32020185

网址/WEB: www.coldlighting.com

网络实名: 低温灯管

VER.20050908