

光源种类

光源种类	应用场合	特性
高压钠灯	<ul style="list-style-type: none"> 仓库、室外和车库。 重工业和轻工业区域，包括仓库，室外停车和工作区域。 适用于那些显色性不是很重要但对照度有一定要求的场所。 	<ul style="list-style-type: none"> 长寿 高效（平均 112 流明/瓦）
荧光灯	<ul style="list-style-type: none"> 寿命效率有要求的场合。 商业、零售、轻工业。 适用于对视觉颜色有要求的任务性照明。 不推荐在脏乱环境或是温度变化显著的区域应用。 	<ul style="list-style-type: none"> 优秀的显色性（显色指数 CRI=85） 高效 白光 瞬时启动
金卤灯 脉冲金卤灯	<ul style="list-style-type: none"> 适合各种场合。 适用于对视觉颜色有要求的照明区域。 可满足单光源输出白光和高效率。 	<ul style="list-style-type: none"> 良好的显色性（显色指数） 良好的光效金卤灯 MH=74 流明/瓦，脉冲启动 金卤灯 PMH=83 流明/瓦 白光
陶瓷金卤灯	<ul style="list-style-type: none"> 适合各种场合。 要求适合白光和持续光输出以及优异的显色性的场合。 满足单光源高功率输出场合。 	<ul style="list-style-type: none"> 优异的显色性（显色指数 CRI=90） 高效率 80 流明/瓦 白光 持续光输出

光源特性

光源种类	功率范围（瓦）	光效（流明/瓦）	平均寿命（小时）	再启动时间（分钟）	显色指数
白炽灯	3-150	15-23	400-8000	无	100
紧凑型荧光灯	5-70	35-64	6000-15000	无	82
T5, T8 荧光灯	17-86	74-98	15000-36000	无	76-85
金卤灯	150-2000	50-110	10000-20000	10-15	65-70
高压钠灯	35-1000	58-126	2400	2-4	22

脉冲启动金卤灯	32-1000	44-83	10000-30000	4-6	65-70
陶瓷金卤灯	20-400	60-91	10000-30000	4-6	80-92

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商

上海润合电子科技有限公司

地址/ADD: 上海梅川路 88 号 408 室 邮编/ZIP: 200062

电话/TEL: 021-32020185

网址/WEB: www.coldlighting.com 网络实名: 低温灯管

短信网址: 润合电子