



GE 照明

陶瓷金卤灯 20W~150W 系列

产品型号	功率	灯电流	色温	显色指数	外形	灯头	全长	燃点位置	初始流明	平均寿命	包装数
迷你“单端陶瓷金卤灯 Single Ended Mini s”											
CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5	20	0.2A	3000	80+	—	G8.5	81	任意	1,700	9,000	12
CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	35	0.5A	3000	80+	—	G8.5	81	任意	3,400	10,000	12
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	70	0.98A	3000	80+	—	G8.5	81	任意	6,200	9,000	12
单端陶瓷金卤灯 Single-Ended											
CMH35/T/UVC/U/830/G12	35	0.5A	3000	80+	T6	G12	76	任意	3,400	10,000	12
CMH70/T/UVC/U/830/G12	70	0.98A	3000	80+	T6	G12	88	任意	6,400	15,000	12
CMH70/T/UVC/U/942/G12	70	0.98A	4200	90+	T6	G12	88	任意	6,000	15,000	12
CMH150/T/UVC/U/830/G12	150	1.8A	3000	80+	T6	G12	98	任意	14,000	12,000	12
CMH150/T/UVC/U/942/G12	150	1.8A	4200	90+	T6	G12	98	任意	12,000	12,000	12
双端陶瓷金卤灯 Double-Ended											
CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	70	0.98A	3000	80+	T6	Rx7s	118	水平±45°	7,000	15,000	12
CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	70	0.98A	4200	90+	T6	Rx7s	118	水平±45°	6,200	15,000	12
CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	150	1.8A	3000	80+	T7	Rx7s	135	水平±45°	14,500	15,000	12
CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	150	1.8A	4200	90+	T7	Rx7s	135	水平±45°	12,500	15,000	12
管状陶瓷金卤灯 Tubular											
CMH150/T/UVC/830/E40	150	1.8A	3000	80+	T15	E40	209	任意	14,000	12,000	12
椭圆状陶瓷金卤灯 Elliptical											
CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	70	0.98A	3000	80+	透明	E27	138	任意	6,300	10,000	12
CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	100	1.1A	3000	80+	透明	E27	138	任意	9,200	10,000	12
CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	70	0.98A	3000	80+	涂粉	E27	138	任意	6,000	10,000	12
CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	100	1.1A	3000	80+	涂粉	E27	138	任意	8,200	10,000	12

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商

上海润合电子科技发展有限公司

地址：上海祁连山南路 2199 号真新商务大楼 5 楼 515 室 邮编：201824

电话：021-69105003 69105698

传真：021-51564149

网址：[www.coldlighting.cn](http://www.coldlighting.cn) 网络实名：低温灯管

VER20081118