



GE 照明


小功率陶瓷金卤灯

- 2 20W~150W, 最小 20W—GE 独有
- 2 GE 专利, 三部件结构内胆, 可靠性高
- 2 光色恒定, 灯与灯之间色温偏差小, 色温漂移小, 仅±75K
- 2 平均寿命达 9000~15000 小时
- 2 光效比石英金卤灯高 20%
- 2 显色性好, Ra80+~90+
- 2 防紫外石英玻璃外壳, 杜绝紫外辐射



品种齐全:

- 2 “迷你”单端 (G8.5 灯头)
- 2 单端 (G12 灯头)
- 2 双端
- 2 管状
- 2 椭圆状
- 2 陶瓷金卤 PAR 灯



GE 独有的三部件结构内胆设计, 减少了陶瓷封接的“弱点”, 陶瓷金卤灯的早期失效率大大减低。

GE 照明在 2002 年全球第一个推出大功率 250W/400W 陶瓷金卤灯



- 2 250W 和 400W
- 2 内胆一次成型, 1 部件内胆, 没有封接, 可靠性好
- 2 平均寿命达 15000~20000 小时
- 2 光效达 105 流明/瓦, 比普通石英金卤灯高 24%
- 2 高显色性, Ra85/92
- 2 光色恒定, 灯与灯之间色温偏差小, 色温漂移小



GE 独有的 1 部件陶瓷内胆, 减少了封接, 可以使灯泡在更高的设计温度下工作, 极大地提高了金卤灯的性能。

美国通用电气 GE 照明 特种光源总经销商
上海润合电子科技有限公司

地址: 上海 祁连山南路 2199 号真新商务大楼 5 楼 515 室 邮编: 201824
电话: 021-69105003 传真: 021-51564149
网址: www.coldlighting.com 网络实名: 低温灯管