



美国通用电气 GE 照明

www.coldlighting.com

订购电话: 021-69105003

纺织印染行业专用光源

u 美国 GE 照明, U35 荧光灯管

安装在对色箱中或其它场合, 用于准确校对货品的颜色偏差, 及产品展示。

产品型号	管径	功率	色温	显色指数	初始流明	灯管长度	额定寿命	包装数
F20T12/SPX35/ECO	T12	20W	3500K	86	1300 lm	600 mm	20000 hrs	24
F17T8/SPX35/ECO	T8	17W	3500K	86	1350 lm	600 mm	20000 hrs	24
F25T8/SPX35/ECO	T8	25W	3500K	86	2150 lm	900 mm	20000 hrs	24

u 美国 GE 照明, EJG D65 光源

产品型号	功率	电压	光通量	灯管长度	灯头	额定寿命	包装数
EJG-Q750T3/4CL	750W	120V	20600 lm	119 mm	R7s	400 hrs	12

u 美国 GE 照明, UV 紫外灯光源 BLB

安装在对色箱中或其它场合, 检查面料, 织布上的荧光织物。

产品型号	颜色类型	管径	功率	灯管长度	额定寿命	包装数
F20T12/BLB	Blacklight Blue	T12	20W	600 mm	9000 hrs	6
F40BLB	Blacklight Blue	T12	40W	1200 mm	20000 hrs	6

u 美国 GE 照明, 美国商店光源 CWF

安装在对色箱中或产品展示厅, 用于模拟商场照明环境, 校对货品的颜色偏差, 及产品展示。

产品型号	颜色类型	管径	功率	色温	显色指数	初始流明	灯管长度	额定寿命	包装数
F20W/33	Cool White	T12	20W	4000K	58	1150 lm	600 mm	9000 hrs	25
F40W/33	Cool White	T12	40W	4000K	58	2950 lm	1200 mm	9000 hrs	25
F20T12/CW	Cool White	T12	20W	4000K	60	1200 lm	600 mm	9000 hrs	24

u PHILIPS 照明, 欧洲商店光源 TLD/美式商用光源 DXC EVR

安装在对色箱中或产品展示厅, 用于模拟商场照明环境, 校对货品的颜色偏差, 及产品展示。

产品描述	管径	功率	色温	显色指数	初始流明	灯管长度	额定寿命	包装数
TLD 30W/840	T8	30W	4000K	80	2400 lm	900 mm	15000 hrs	25
DXC	127mm	500W	3300k	螺口 E27		168.4mm	6 hrs	24
EVR	12.7mm	500W	2950k	螺口 E14		91.9mm	2000 hrs	6

以上光源均为进口产品, 广泛应用于纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域。

美国通用电气 GE 照明 特种光源 中国经销商
上海润合电子科技有限公司

以上单价含 17% 增值税, 不含运费。按箱购买
优惠。如有需要, 请向我司索要销售合同。

地址: 上海祁连山南路 2199 号 真新商务楼 515 室 邮政编码: 201824
电话: 021-69105003 网址: www.coldlighting.com