

空气过滤单元

空气过滤单元

产品型号：FFU

产品简介：

清新净化科技有限公司推出空气过滤单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流罩可制作简易洁净工作台、洁净棚，洁净传递柜和洁净存衣柜等。空气过滤单元具有以下优点：空气过滤单元工作时长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。空气过滤单元的过滤效率99.99% (0.3um)，空气过滤单元噪声小于58分贝，220V，0.17Kw，箱体和高效过滤器采用分体式设计，安装，更换高效更方便。空气过滤单元的风机采用德国ebm直驱式离心风机，空气过滤单元工作时长达5万小时以上。空气过滤单元并具有节能、空气过滤单元计算机集中控制、空气过滤单元运行稳定、空气过滤单元噪声低、空气过滤单元的数字化调整等特性。采用独特的风道风速均匀，空气过滤单元整个出风面以0.45M/S风速均匀送出。空气过滤单元：壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方，

产品详细介绍：

清新净化科技有限公司推出空气过滤单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用，使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装无尘室和局部百级等应用场合。利用

FFU层流罩可制作简易洁净工作台、洁净棚，洁净传递柜和洁净存衣柜等。空气过滤单元具有以下优点：空气过滤单元工作时长，低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。

空气过滤单元的过滤效率99.99% (0.3um)，空气过滤单元噪声小于58分贝，220V

，0.17Kw，箱体和高效过滤器采用分体式设计，安装，更换高效更方便。空气过滤单元的风机采用德国ebm直驱式离心风机，空气过滤单元工作时长达5万小时以上。空气过滤单元并具有节能、空气过滤单元计算机集中控制、空气过滤单元运行稳定、空气过滤单元噪声低、空气过滤单元的数字化调整等特性。采用独特的风道风速均匀，

空气过滤单元整个出风面以0.45M/S风速均匀送出。空气过滤单元：壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方，

空气过滤单元出厂前均按美国联邦标准（209E）用激光粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。空气过滤单元非常适用于是10~1000级无尘车间密布

，空气过滤单元整体运行集中控制。