

# FFU层流送风单元

FFU层流送风单元

产品型号：FFU

产品简介：

FFU层流送风单元是一种自带风机的空气过滤净化单元, FFU层流送风单元由初效过滤器、风机、高效过滤器和静压箱组成。FFU层流送风单元采用220V / 50Hz电源并以0.3m/s-0.45m/s的风速均匀送出, 同时FFU层流送风单元具备低噪音、低能耗、免维护、震动小、可调速和安装方便等优点的风机过滤单元。FFU层流送风单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。FFU层流送风单元的风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用, 使得FFU层流送风单元广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流送风单元可制作简易洁净工作台、洁净棚、洁净传递柜和洁净存衣柜等。FFU层流送风单元的壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方, FFU层流送风单元出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。FFU层流送风单元非常适用于是10~1000级无尘车间密布, 整体运行集中控制, 以独有的优势, 迅速的占领国内市场, 畅销国内。功能和特点：★具

产品详细介绍：

FFU层流送风单元是一种自带风机的空气过滤净化单元, FFU层流送风单元由初效过滤器、风机、高效过滤器和静压箱组成。FFU层流送风单元采用220V / 50Hz电源并以0.3m/s-0.45m/s的风速均匀送出, 同时FFU层流送风单元具备低噪音、低能耗、免维护、震动小、可调速和安装方便等优点的风机过滤单元。FFU层流送风单元是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。FFU层流送风单元的风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s的风速均匀送出。FFU可模块化连接使用, 使得FFU层流送风单元广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。利用FFU层流送风单元可制作简易洁净工作台、洁净棚、洁净传递柜和洁净存衣柜等。FFU层流送风单元的壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方, FFU层流送风单元出厂前均按美国联邦标准(209E)用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。FFU层流送风单元非常适用于是10~1000级无尘车间密布, 整体运行集中控制, 以独有的优势, 迅速的占领国内市场, 畅销国内。

功能和特点：

- ★具备低速、中速、高速设置的三速开关。
- ★低噪音、低能耗、体积小。
- ★箱体与高效过滤器分体设计, 安装、更换方便。